 Countdown-Widget (ioBroker VIS + MagicMirror)

Dieses Widget zeigt automatisch die zwei nächsten anstehenden Countdowns an (z. B. Weihnachten, Silvester, Urlaub, Touren usw.).

Abgelaufene Countdowns werden automatisch ausgeblendet.

⚠ WICHTIGE HINWEISE (bitte lesen!)

JEDER Countdown muss im versteckten Subscribe-Block stehen

KEINE Einzeiler mit { … } im JavaScript

Kein Array / kein Objekt-Literal

Code-Formatierung NICHT verändern

Sonst erscheint:

SyntaxError: Unexpected token 'null'

 1. Subscribe-Block (Pflicht!)

Hier meldet VIS alle benötigten Datenpunkte an.

```
{countdown.0.countdowns.Weihnachten.fullJson}
{countdown.0.countdowns.Silvester.fullJson}
{countdown.0.countdowns.SommerurlaubItalien.fullJson}
```

 Für jeden neuen Countdown MUSS hier eine Zeile ergänzt werden!

 2. Anzeige-HTML (2 Slots)

```
<div id="cd_text_xmas" style="font-size:28px;font-weight:700;line-
height:1.15;">
  Lade...
</div>
```

```
<div style="height:18px;"></div>
```

```
<div id="cd_text_ny" style="font-size:28px;font-weight:700;line-
height:1.15;">
  Lade...
</div>
```

Die IDs bleiben absichtlich so – sie sind MagicMirror-erprobt.

 3. JavaScript – Finale Version

⚠ NICHT kürzen, NICHT umformatieren

```
<script>
(function ()
{
  /* ============================================================
     KONFIGURATION – HIER ERWEITERN
     ============================================================ */

  const OID_1 = "countdown.0.countdowns.Weihnachten.fullJson";
  const OID_2 = "countdown.0.countdowns.Silvester.fullJson";
  const OID_3 = "countdown.0.countdowns.SommerurlaubItalien.fullJson";

  const EMPTY_TEXT = "…";

  /* ============================================================
     HILFSFUNKTIONEN
     ============================================================ */

  function safeNum(x, fallback)
  {
    const n = Number(x);
    if (Number.isFinite(n)) return n;
    return fallback;
  }

  function parseFullJson(val)
  {
    if (val === null || val === undefined || val === "") return null;

    try
    {
      let t = val;

      if (typeof t === "string")
      {
        t = t.trim();
        if (t.startsWith('"') && t.endsWith('"')) t = JSON.parse(t);
        return JSON.parse(t);
      }

      return t;
    }
    catch (e)
    {
      return null;
    }
  }

  function subline(s)
  {
    return "<br><span style='font-size:18px;font-
```

```
weight:400;opacity:.85'>(noch " + s + ")</span>";
  }

  function dayWord(n)
  {
    if (n === 1) return "Tag";
    return "Tagen";
  }

  function hourWord(n)
  {
    if (n === 1) return "Stunde";
    return "Stunden";
  }

  /* ============================================================
     RESTZEIT
     ============================================================ */

  function remainingSeconds(val)
  {
    const d = parseFullJson(val);
    if (!d) return 999999999;

    if (d.total && d.total.seconds !== undefined)
    {
      return safeNum(d.total.seconds, 999999999);
    }

    const days  = safeNum((d.total && d.total.days  !== undefined) ?
d.total.days  : d.days, 0);
    const hours = safeNum((d.total && d.total.hours !== undefined) ?
d.total.hours : d.hours, 0);
    const mins  = safeNum((d.total && d.total.minutes !== undefined) ?
d.total.minutes : d.minutes, 0);
    const secs  = safeNum((d.total && d.total.seconds !== undefined) ?
d.total.seconds : d.seconds, 0);

    return (days * 86400) + (hours * 3600) + (mins * 60) + secs;
  }

  function isExpired(val)
  {
    return remainingSeconds(val) <= 0;
  }

  /* ============================================================
     RENDER-FUNKTIONEN
     ============================================================ */

  function renderWeihnachten(val)
```

```
  {
    const data = parseFullJson(val);
    const now  = new Date();

    if (now.getMonth() === 11 && now.getDate() >= 24 && now.getDate() <= 26)
    {
      return "□ Frohe Weihnachten □<br><span style='font-
size:26px;'>□□□</span>";
    }

    if (!data) return EMPTY_TEXT;

    const days  = safeNum(data.total.days, 0);
    const hours = safeNum(data.total.hours, 0);

    return "□ Weihnachten in " + days + " " + dayWord(days) +
           " und " + hours + " " + hourWord(hours);
  }

  function renderSilvester(val)
  {
    const data = parseFullJson(val);
    const now  = new Date();

    if (now.getMonth() === 11 && now.getDate() === 31)
    {
      return "□ Silvester heute";
    }

    if (!data) return EMPTY_TEXT;

    const days  = safeNum(data.total.days, 0);
    const hours = safeNum(data.total.hours, 0);

    return "□ Silvester in " + days + " " + dayWord(days) +
           " und " + hours + " " + hourWord(hours);
  }

  function renderGeneric(val, title, emoji)
  {
    const data = parseFullJson(val);
    if (!data) return EMPTY_TEXT;

    const days  = safeNum(data.total.days, 0);
    const hours = safeNum(data.total.hours, 0);

    return emoji + " " + title + " in " + days + " " + dayWord(days) +
           " und " + hours + " " + hourWord(hours);
  }
```

```
/* ============================================================
   EVENTS (KONFIGURIERBAR)
   ============================================================ */

const E1_OID = OID_1;
const E2_OID = OID_2;
const E3_OID = OID_3;

function renderEvent(i, val)
{
  if (i === 1) return renderWeihnachten(val);
  if (i === 2) return renderSilvester(val);
  if (i === 3) return renderGeneric(val, "Sommerurlaub Italien", "☀□□□");
  return EMPTY_TEXT;
}

function pickTwo()
{
  let b1 = -1;
  let b2 = -1;
  let r1 = 999999999;
  let r2 = 999999999;

  let r;

  r = remainingSeconds(vis.states.attr(E1_OID + ".val"));
  if (!isExpired(vis.states.attr(E1_OID + ".val")) && r < r1)
  {
    r2 = r1; b2 = b1;
    r1 = r;  b1 = 1;
  }

  r = remainingSeconds(vis.states.attr(E2_OID + ".val"));
  if (!isExpired(vis.states.attr(E2_OID + ".val")) && r < r1)
  {
    r2 = r1; b2 = b1;
    r1 = r;  b1 = 2;
  }

  r = remainingSeconds(vis.states.attr(E3_OID + ".val"));
  if (!isExpired(vis.states.attr(E3_OID + ".val")) && r < r2)
  {
    b2 = 3;
  }

  return String(b1) + "|" + String(b2);
}

function start()
{
  const el1 = document.getElementById("cd_text_xmas");
```

```
    const el2 = document.getElementById("cd_text_ny");

    function update()
    {
      const p = pickTwo().split("|");

      const v1 = vis.states.attr((p[0] === "1" ? E1_OID : p[0] === "2" ?
E2_OID : E3_OID) + ".val");
      const v2 = vis.states.attr((p[1] === "1" ? E1_OID : p[1] === "2" ?
E2_OID : E3_OID) + ".val");

      el1.innerHTML = renderEvent(Number(p[0]), v1);
      el2.innerHTML = renderEvent(Number(p[1]), v2);
    }

    vis.states.bind(E1_OID + ".val", update);
    vis.states.bind(E2_OID + ".val", update);
    vis.states.bind(E3_OID + ".val", update);

    update();
  }

  if (document.readyState === "complete")
  {
    start();
  }
  else
  {
    window.addEventListener("load", start);
  }

})();
</script>
```

 Neuen Countdown hinzufügen (Checkliste) Beispiel: countdown.0.countdowns.Herbsturlaub.fullJson
 Schritt 1 – Subscribe-Block {countdown.0.countdowns.Herbsturlaub.fullJson}

 Schritt 2 – OID definieren const OID_4 = „countdown.0.countdowns.Herbsturlaub.fullJson“;

 Schritt 3 – Renderfunktion ergänzen if (i === 4) return renderGeneric(val, „Herbsturlaub“, „□□“);

 Schritt 4 – remainingSeconds / pickTwo erweitern

(analog zu Event 3)

From:
https://wiki.mahlen.eu/ - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=iobroker:countdown_script_fuer_vis1&rev=1767691390

Last update: **06.01.2026**