

Schnittdaten

Xtool M2

Druckmodul (CMYK-Tintenstrahldruck)

Gehört thematisch nicht direkt hierher (Schnittdaten), wurde der Vollständigkeit halber aber ergänzt.

Holz

Tipps: [Holz bedrucken](#)

Schnittdaten: Mit der Sättigung spielen (80% - 100%)

Leinwand

Tipps: Versiegeln! → Link



Schnittdaten: 100% Sättigung

10W 445 nm

Glas

Tipps: [Glas gravieren mit einem Diodenlaser](#)

Schnittdaten:



Holz

Schneiden

Gravieren

3W IR 1064 nm

ABS Kunststoff (Spritzguss)


3D Druck



Unbedingt eine Testgravur auf einem Testdruck durchführen. Nicht jedes Filament lässt sich markieren. Dies hängt immer von den verwendeten Farbpigmenten im Material ab und weniger vom Materialtyp (PLA,PETG,ABS usw.)

Schiefer (Untersetzer)

Gravieren



Beste Einstellungen für einfarbige Gravuren/Text: 100-120 Linien pro cm , Speed: 125mm/s, Leistung: 90%

Soll es etwas schneller gehen, dann klappt auch ganz gut: 250mm/s bei 100% Leistung. Allerdings minimal dunkler.

K40 CO2 Laser

40W Röhre

From:

<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=laser:laser_schnittdaten&rev=1789662786

Last update: **17.09.2026**

