

# Nützliche Skripte oder kleine Helfer

## SSH login -> IP-Adressen anzeigen

Um nach dem Login die auf dem System verfügbaren IP Adressen anzeigen zu lassen muss man, je nach Distribution, eine der Dateien editieren

```
~/.bashrc ~/.bash_profile ~/.profile
```

```
nano ~/.bashrc
```

Einfügen:

```
echo "----- IP-Adressen dieses Servers -----"
ip -o -4 addr show | awk '{print "IPv4:", $2, $4}'
ip -o -6 addr show | awk '{print "IPv6:", $2, $4}'
echo "-----"
```

## Für proxmox LXC container

Du möchtest das für jeden LXC Container haben? **ACHTUNG!** In dieser Variante werden die Adressen für **JEDEN** Benutzer gezeigt, der sich auf der Shell anmeldet.

Das geht so:

```
#!/bin/bash

read -r -d '' IPINFO_SCRIPT <<'EOF'
#!/bin/bash
echo "----- IP-Adressen dieses Servers -----"
ip -o -4 addr show | awk '{print "IPv4:", $2, $4}'
ip -o -6 addr show | awk '{print "IPv6:", $2, $4}'
echo "-----"
EOF

for CTID in $(pct list | awk '$2=="running" {print $1}'); do
  echo "Bearbeite laufenden Container $CTID ..."

  TARGET_FILE="/etc/profile.d/ipinfo.sh"

  echo "$IPINFO_SCRIPT" | pct exec $CTID -- tee $TARGET_FILE>/dev/null

  pct exec $CTID -- chmod +x $TARGET_FILE

  echo " Datei $TARGET_FILE angelegt und ausführbar gemacht."
```

```
done  
  
echo "Fertig."
```

Als Skript anlegen, ausführbar machen und ausführen. (auf jedem Proxmox Server einzeln)

Die Ausgabe nach dem Login sieht dann entsprechend so aus:

```
----- IP-Adressen dieses Servers -----  
IPv4: lo 127.0.0.1/8  
IPv4: eth0 192.168.178.15/24  
IPv4: docker0 172.17.0.1/16  
IPv6: lo ::1/128  
IPv6: eth0 abcd::1234:efab:5678:cdef/xx  
-----
```

From:  
<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=linux:linux\\_skripte&rev=1753281864](https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=linux:linux_skripte&rev=1753281864)

Last update: **23.07.2025**

